



www.suzuki.ua

НОВИЙ SX4

ТВОЄ ПРИЗНАЧЕННЯ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		бензиновий			бензиновий	
Двигун		1.6л VVT (із системою зміни фаз газорозподілу)			1.4л BOOSTERJET	
Привод		2WD	ALL GRIP 4WD		ALL GRIP 4WD	
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ						
Габаритна довжина, мм		4 300				
Габаритна ширина, мм		1 785				
Габаритна висота, мм		1 585				
Колісна база, мм		2 600				
Колія	Передніх коліс, мм	1 535				
	Задніх коліс, мм	1 505				
Мінімальний радіус повороту, м		5,4				
Мінімальний дорожній просвіт, мм		180				
МІСТКІСТЬ						
Кількість місць, осіб		5				
Місткість багажного відділення, л	макс. об'єм (за даними виробника) зі складеними спинками заднього сидіння*	1269				
	із задньою спинкою, піднятою в положення 1 (стандартне)*	875				
	із задньою спинкою, встановленою в положення 2*	430				
		440				
Об'єм паливного бака, л		47				
ДВИГУН						
Тип		M16A			K14C BOOSTERJET	
Кількість циліндрів		4			4	
Кількість клапанів		16			16	
Робочий об'єм, см ³		1 586			1373	
Діаметр циліндра x хід поршня, мм		78.0x83.0			73.0x82.0	
Ступінь стискання		11			9,9	
Максимальна потужність, кВт(к.с) /хв-1		86(117)/6000			103(140)/5500	
Крутний момент,Н·м/хв-1		151/4400			220/1500-4000	
Паливна система		багатоточкове впорскування			безпосереднє впорскування	
ТРАНСМІСІЯ						
Тип		5MT	6AT	5MT	6AT	6AT
Передавальні числа	1-а	3.545	4.667	3.545	4.667	4.044
	2-а	1.904	2.533	1.904	2.533	2.370
	3-а	1.258	1.556	1.258	1.556	1.555
	4-а	0.911	1.135	0.911	1.135	1.159
	5-а	0.725	0.859	0.725	0.859	0.852
	6-а	-	0.686	-	0.686	0.672
	передача заднього ходу	3.250	3.394	3.250	3.394	3.193
Передавальне число головної передачі		4.411	3.683	4.411	3.683	3.501
ШАСІ						
Рульове керування		рейкове				
Гальма	Передніх коліс, мм	вентильовані дискові				
	Задніх коліс, мм	дискові				
Підвіска	Передніх коліс	типу МакФерсон				
	Задніх коліс	напівзалежна з торсіонною балкою, на гвинтових пружинах				
Шини		215/60R16				
МАСА						
Споряджена маса, кг		1085-1165	1130-1190	1170-1230	1195-1255	1235-1260
Повна маса, кг		1 720				1 730
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ						
Максимальна швидкість, км/год		180	170	175	165	200
Час розгону від 0 до 100 км/год, с		11,0	12,4	12,0	13,5	10,2
ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ						
Відповідність стандартам		Euro5				Euro5
Орієнтовна витрата палива, л/100км	Комбінований цикл	5,9	6,0	6,1	6,3	6,3
	Міський цикл	7,2	7,6	7,4	7,8	7,9
	Заміський цикл	5,1	5,1	5,3	5,4	5,4

* Виміряно за методикою VDA. Дані характеристики можуть бути змінені виробником без попередження.